

Metallfolienwachs braun



EG – Sicherheitsdatenblatt

Erstellt nach den Richtlinien 1907 / 2006 EG, Artikel 31

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:

84200 Metallfolienwachs braun

1.2 Firmenbezeichnung:

gebdi DENTAL-PRODUCTS GmbH

Industriestraße 3 a

D-78234 Engen

info@gebdi-dental.com

www.gebdi-dental.com

Tel. 0 77 33 – 94 10 16, Fax. 0 77 33 – 64 34

(Mo. – Do. 8.00 – 17.00 h / Fr. 8.00 – 15.00 h)

2. Mögliche Gefahren

Brandgefahr - Wachs vor offenem Feuer schützen und von heißen Gegenständen fernhalten.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Compound aus mikrokristallinen, paraffinischen Kohlenwasserstoffwachsen, Aluminiumpulver und Aluminiumfolie

<u>Produkt</u>	<u>CAS-No.</u>	<u>% Anteil</u>	<u>Einstufung</u>
Kohlenwasserstoffwachse	64742-51-4	40-60%	keine
Kohlenwasserstoffharze	8015-86-9	30-50%	gefährlichen
	68132-00-3	5-10%	Inhaltsstoffe
	63231-60-7	5-10%	

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Wachsspritzern im Auge oder an den Augenlidern sofort medizinisches Paraffinum liquidum einträufeln. Bei Verbrennungen Arzt oder Sanitätsstelle aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden.

Geeignete Löschmittel: Schaum- und Trockenlöschmittel, Kohlendioxid.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Heißes Produkt erkalten lassen, aufnehmen und in geeigneten Behältern unter Berücksichtigung der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen (ggf. nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden) der Entsorgung zuführen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung: Hautkontakt mit heißem Wachs vermeiden; Zündquellen fernhalten.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
SDB	13.09.2017/JB	09.08.2018/CJ	0	09.08.2018/TB	8

Metallfolienwachs braun



EG – Sicherheitsdatenblatt

Erstellt nach den Richtlinien 1907 / 2006 EG, Artikel 31

7.2 Lagerung: Kühl und trocken lagern und transportieren.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Atemschutz: Einatmen von heißen Wachsdämpfen vermeiden.
Handschutz: Beim Arbeiten mit heißem Wachs Schutzhandschuhe tragen.
Augenschutz: Beim Arbeiten mit heißem Wachs Schutzbrille tragen.
Körperschutz: Beim Arbeiten mit heißem Wachs zweckentsprechende Arbeitskleidung tragen.

9. Physikalisch - chemische Eigenschaften

Aussehen: fest
Farbe: braun
Geruch: schwach / typisch
Relative Dichte: ca. 0,90 g/cm³
Wasserlöslichkeit: unlöslich
Flammpunkt: über 230°C / DIN 51376

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung: Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine ungewöhnlichen
Gefährliche Reaktionen: Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

11. Angaben zur Toxikologie

Haut- und Schleimhautverträglichkeit: gut
Reizerscheinungen: bisher keine aufgetreten
LD 50 (Ratte) > 15.000 mg / kg (Wert aus Literatur)

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 0 (Selbsteinstufung)

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsprechend den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und den Regeln des zuständigen Entsorgungsverbandes.

14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegen zur Zeit nach unseren Erkenntnissen noch keiner Transportreglementierung.

15. Vorschriften

Das Produkt ist aufgrund der uns vorliegenden Erkenntnisse kein gefährlicher Stoff bzw. keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrenstoffverordnung bzw. der entsprechenden EG-Richtlinien.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden jedoch damit keine Eigenschaftszusicherungen. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
SDB	13.09.2017/JB	09.08.2018/CJ	0	09.08.2018/TB	8